



Termékinformáció:

Öntapadó fagyos/tejszerű fólia ablakokra, ez egy nagyon tartós, félig átlátszó termék, amely PVC fóliából készült dekoratív nyomattal. Ez a nyomat UV-sugárzásnak ellenálló, így kiemelkedik magas tartósságával. A fólia könnyen vágható tapétavágó késsel a szerelés során, pontosan az üveg széleihez igazítva. Figyelem: a fólia levágása után a termék nem visszaváltható.

Szerelési útmutató:

1. Ellenőrizze, hogy a termék mérete és grafikája megegyezik. Eltérés esetén lépjen kapcsolatba velünk. (A felszerelés után a termék nem lesz visszaváltható) **2.** Alaposan mossa meg az üveget vízzel és enyhe mosószerrel. **3.** Szárítsa meg és zsírtalanítsa az üveg felületét (pl. izopropil-alkohollal). **4.** Vágja le a fóliát a megfelelő méretre. **5.** Távolítsa el a fóliáról a védőréteget a ragasztóról. **6.** Permetezze be az üveget tiszta víz oldattal, néhány csepp mosogatószerrel. **7.** Ugyanezzel az oldattal nedvesítse meg a fólia ragasztós oldalát – ez megkönnyíti a pozicionálást. **8.** Helyezze a fóliát az üvegre, állítsa be a helyzetét. **9.** Használjon raklit vagy tiszta rongyot, hogy kiszorítsa a vizet a fólia alól, középről a szélek felé haladva. **10.** Győződjön meg róla, hogy a felesleges víz és minden légbuborék eltávolításra került a fólia alól. **11.** Hagyja teljesen megszáradni (kb. 24 óra).

Tisztítás:

A fólia tisztításához használjon puha rongyot vízzel vagy enyhe tisztítószerrel. Kerülje: agresszív tisztítószereket (pl. alkohollal, acetonnal), durva szivacsokat és keféket, nagynyomású mosókat. A rendszeres tisztítás biztosítja az esztétikus megjelenést és a nyomat tartósságát.

Fontos! Tartsa be az óvintézkedéseket a termék használata során:

Használja a fólia vágására és felszerelésére szolgáló eszközöket körültekintően. A rakli, tapétavágó kés vagy olló óvatosan használandó, és gyermekektől távol tartandó. A fólia üvegre szerelésekor legyen különösen óvatos az üveg széleivel való érintkezéskor – ezek élesek lehetnek és vágásokat okozhatnak. Ne használja a fóliát sérült vagy érdes felületeken. Kerülje a szerelést nagyon alacsony hőmérsékleten (10°C alatt). Ne érintse meg a ragasztót ujjal – ez gyengítheti a tapadást. Ne használja a fóliát olyan helyeken, amelyek közvetlen érintkezésben vannak tűzzel vagy magas hőmérséklettel. A szerelés előtt tárolja a fóliát száraz helyen, napfénytől távol.

